



ComfortSystem – our experience is your guarantee

Active patient beds

# コンフォートベッド

ベーシック/ハンドリング 90CM

コンフォートベッドはベーシックタイプとハンドリングタイプの2種類があり、機能的で快適で安全です。アクティブバック機能により身体のずれを軽減し、保管と輸送を容易にするために分解することも可能です。

長年の経験により改良され続けるこのベッドは、ご利用者様に快適な夜の睡眠を提供いたします。

スウェーデンにおいて高品質な材料と高い技術を用いて、利用者様が安全に長く使えるように作り出されました。

機能やアクセサリはすべて、ご利用者様がより積極的な日常を過ごす手助けになり、介護や看護に携わるスタッフの身体的/精神的ストレスの軽減にも繋がります。



コンフォートベッドは電動ベッドです。  
大きな写真がOPAL3-60で小さな写真がONYX 4-40です。  
サイドレールやヘッドボード、フットボードが違います。



## ComfortSystem

– our experience is your guarantee





# 特徴

コンフォートベッドはハンドコントローラーで簡単に操作することができます。



背上げ時の身体のズレを軽減するアクティブバック



座り姿勢。お尻より足が下がり、かかとへの負担を軽減



足上げ状態



集中ロック搭載



ハンドコントローラー

※ベッドはONYX 4-40を使用

## アクティブバック

背上げ時の体のズレを軽減



利用者様の背中へのストレスを軽減





# ハンドリングについて

折りたたみ式

ハンドリングモデルは道具を使うことなく3つのパーツに分解することが出来るため、ベッドの移動をより容易にしました。もちろん組立ても同様です。しかしトランスポートワゴンを使用すれば分解せずに狭いスペースの移動が可能となります。



トランスポートワゴンは移動を容易にさせ、同時にスタッフの負担も減らします。

上の写真のようにセッティングすることも可能で、50cm×90cmの面積を使うだけなので収納の際に役立ちます。



上の写真のようにすることも出来ます。



上の写真のように分解可能。

## ハンドリングモデル重量

ベッドリフト(ベース) 19 kg  
ベッドリフト(上部) 24 kg  
総重量 43 kg


メッシュベース(背中) 24 kg  
メッシュベース(足) 22 kg  
足部分(取外し可能) 9 kg  
総重量 55 kg



# Product information: 詳細情報 MODEL BASIQ/HANDLING 90 CM

## 機能

道具を使わずにフレームを分解することが可能です。



ハンドコントローラーを使うことで、上の図のように様々な角度に調整することが出来ます。

## Technical

### 表面処理

パウダーコート仕上げ

### マットレスサポートフレーム

全ての木板はブナの木を6層に重ねたものです。

### クリーニング

全ての部分に石鹸や消毒剤を使うことが出来ます。

### 音量

最大時で47db

### 電気とモーター

コンフォートベッドは24vの低電圧で動きます。

IPX6というモーターが柔らかな動き出しと停止に大きく役立っています。

## 規格

CE規格、IEC60601-2-52規格取得

## 数値

### DIMENSIONS

#### ベッドフレーム 3-60タイプ

長さ(外寸)	214
横幅	102
長さ(内寸)	206

#### ベッド本体

パーツ	4-delad
バックサポート	77
シートセクション	20
レッグセクション	37
フットセクション	56
最大マットレスサイズ	90x200
最適マットレスサイズ	85x200
最大延長時の長さ	221

※全210cm以上に延長する場合には別売りの延長キットをご使用ください。

### EGENSKAPER

	BASIQ (sänbotten modell A + sänglyft modell B)	HANDLING (sänbotten modell H + sänglyft modell H)
ベッドフレーム	46	46
ベッドフレーム(背中)	-	24
ベッドフレーム(足)	-	22
足部の取り外し可能部	9	9
総重量	55	55
ベッドリフト	43	-
ベッドリフト(上部)	-	24
ベッドリフト(下部)	-	19
総重量	98	98
ロック方式	集中ロック	集中ロック
ホイール直径	100	100
交換可能なホイール	50, 80	50, 80
すき間	ca 11-16	ca 11-16
最低地上高	ca 29-34	ca 29-34
最高地上高	ca 79-84	ca 79-84
耐荷重	235	235
体重制限	200	200

詳細はHPでもご確認ください



# ComfortSystem

— our experience is your guarantee